

Proxmox Backup Server – Richtlinien & Wiederherstellung

Proxmox Backup Server – Richtlinien & Wiederherstellung

Schedules & Retention (Standard)

- **Zeitpläne:** täglich 23:00 inkrementell, Sonntag Vollbackup.
- **Retention:** `keep-last: 30`, `keep-monthly: 12`, `keep-yearly: 7`.
- **Verify:** Wöchentlich `verify` Jobs; `prune` wöchentlich; `gc` monatlich.

Restore (VM/CT)

1. **Proxmox GUI** → **Knoten/VM** → **Backup** → Snapshot auswählen → *Restore*.
2. **Target Storage/Node** wählen (ggf. anderer Node für Tests).
3. Starten, **Apptests** (GLPI/BookStack/3CX):
 - GLPI: Web-Login, DB-Abfragen.
 - BookStack: Seitenaufruf, Upload-Test.
 - 3CX: eingehender/ausgehender Testcall.
4. **Dokumentation:** Restore-Testprotokoll ausfüllen.

Datenbank-Sicherungen (Empfehlung)

- GLPI/MySQL: täglicher Dump via `mysqldump` + PBS.
- BookStack (MariaDB/Postgres + Uploads): Dumps + Files.
- 3CX: integrierte Config-Backups zusätzlich zum PBS.

Revision #2

Created 7 October 2025 11:39:42 by Ahorn

Updated 7 October 2025 11:55:38 by Ahorn